

TRUMPF Slitting Shears



スリットシャー

C160-2 / C160-2 PLUS 型

小型で軽量。

歪みや変形が少ない加工が可能です。

刃物の交換が簡単。

切り屑はコイル状に排出されるため後処理が容易。

操作が簡単で、切断速度も速くスピーディーに作業が出来ます。

刃物は用途により、直線・コーナー・高抗張力用があります。

C160-2型は切断途中でワークから装置を外せます。

C160-2 PLUS型は排出した切り屑を途中で切断することが出来ます。



C160-2型



C160-2 PLUS型



仕様		オプション刃物			
		標準刃物	薄板用	コーナー用	ハイテン用 (高抗張力)
切断能力		ストレート用			
400N/mm ² (軟鋼)	mm	1.0 ~ 1.6	0.3 ~ 1.0	0.3 ~ 1.0	1.0 ~ 1.6
600N/mm ² (ステンレス)	mm	0.8 ~ 1.2	0.3 ~ 1.0	0.3 ~ 1.0	0.8 ~ 1.2
250N/mm ² (アルミニウム)	mm	1.0 ~ 2.0	0.3 ~ 1.2	0.3 ~ 0.8	1.0 ~ 2.0
最小加工半径	mmR	90	90	30	160
中抜き下穴	mm	15	15	8	15
加工速度	m/分	6 ~ 10			
ストローク数	回/分	3800			
消費電力	W	350			
重量	Kg	1.4			

仕様や外観は予告なく変更することがあります

株式会社 サンワ

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 559
〒190-1212 TEL042-557-7801 FAX042-557-7750

大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島 4-2-7
〒533-0033 スペース・ライブ新大阪 101
TEL06-6325-1005 FAX06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町 1-105
〒273-0046 TEL047-338-6641 FAX047-337-6604

名古屋駐在所 愛知県名古屋市東区白壁 3-16-16
コート白壁 102
〒461-0011 TEL052-934-0180 FAX052-934-0183

ホームページアドレス <http://www.sanwa-tool.com>

ご用命は