



## 特長

- 携帯式のハイパワーニブラー。
- 操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。
- 90°に曲げたワークや立体的なワークも切断することが出来ます。(折り曲げ内角 R10mm以上)
- 溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です。
- 切断方向はツールの向きを変えることにより3方向(前左右)に変えられます。
- ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断することが出来ます。
- 動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。
- 切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合せての加工が容易です。
- モーターは二重絶縁構造で安全です。



## 仕様

最大切断板厚	軟鋼板	SPCC (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	7.0
	ステンレス	SUS304 (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	5.0
	硬鋼板	SCM・SK (800N/mm <sup>2</sup> )	mm	3.5
	アルミニウム	A5052 (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	10
切断速度			m/分	1.3
最小切断半径			mmR	135
中抜き穴			mm	60
切幅			mm	11
定格消費電力			W	1600
重量			Kg	8.3



仕様や外観は予告なく変更することがあります

## 株式会社 サンワ

## ご用命は

- 本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 559  
〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750
- 大阪営業所 大阪市東淀川区東中島 4-2-7  
スペース・ライフ新大阪 101  
〒533-0033 TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128
- 関東営業所 千葉県船橋市上山町 1-105  
〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604
- 名古屋駐在所 名古屋市東区白壁 3-16-16  
コート白壁 102  
〒461-0011 TEL 052-934-0180 FAX 052-934-0183