




トルンプ
シームロッカー

Tru Tool F300型 
Tru Tool F301型 

特長

- 操作性抜群で取扱いが簡単
- 騒音の発生を最小限に抑えるので現場での作業が行えます
- 現場での作業を可能にする事で運送コストを削減できます
- 装置が自動的に板厚の調整を行います
- 自動送りにより一定で高品質のシームが得られます
- 直線部分だけでなく曲線(外・内)部分の加工も行えます
- モータは二重絶縁構造で安全



F301型



F300型

仕様

			F300	F301
加工可能板厚	軟鋼 鋅 (400N/mm ²)	mm	0.8 ~ 1.2	0.5 ~ 1.0
ハゼ代(高さ) "B"	板厚 範囲	0.6 ~ 1.0 mm	—	7.5
		0.8 ~ 1.0 mm	11	8
		1.0 ~ 1.2 mm	13	—
加工速度		m/分	6.5 ~ 10.5	4 ~ 6
最小加工半径	外側	mmR	300	300
	内側	mmR	150	150
定格消費電力		W	1400	500
電圧	(50/60Hz)	V	100	100
重量		Kg	6.5	5.3

※仕様や外観は予告なく変更することがあります



株式会社 サンワ

ご用命は

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 559
〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750

大阪営業所 大阪市東淀川区東中島 4-2-7
〒533-0033 スペース・ライフ新大阪 101
TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町 1-105
〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604